

NETCOM neris 4/8 / 64

Centralita que combina Accesos RDSI y líneas analógicas



Las centralitas NETCOM neris 4/8 son centralitas de baja capacidad, diseñadas para ofrecer a cada empresa la solución óptima que potenciará su sistema de comunicaciones. Ambos sistemas se puede adquirir en el formato tradicional de las centralitas, un armario de soporte mural, o en el nuevo formato Rack, que integra la centralita en el interior de un armario/bastidor de 19".

- Con sus **tres modelos** se ajusta al número de líneas y extensiones que sus necesidades de comunicación empresarial requieren.

Cualquiera de ellos se puede adquirir en el formato tradicional de las centralitas: un **armario** de soporte mural, o en el nuevo formato **Rack**, que integra la centralita en el interior de un armario/bastidor de 19".

GAMA BAJA CAPACIDAD

- **NETCOM neris 4:** hasta 4 enlaces analógicos, 7 accesos básicos RDSI, 1 acceso primario RDSI y 40 terminales (fijos+inalámbricos).
- **NETCOM neris 8:** hasta 8 enlaces analógicos, 11 accesos básicos RDSI, 1 acceso primario RDSI y 60 terminales (fijos+inalámbricos).

GAMA MEDIA CAPACIDAD

- **NETCOM Neris 64:** 32 enlaces analógicos, 32 accesos básicos RDSI, 8 accesos primarios RDSI y 200 terminales (fijos+inalámbricos).

• PRESTACIONES

Dispone de todas las facilidades propias de una Centralita Digital de Altas Prestaciones:

- Marcación abreviada
- Música en espera
- Sistema de mensajes escritos entre extensiones
- Retrollamada
- Desvíos, etc.
- más un importante serie de facilidades adicionales:
 - **Networking (QSIG):** permite la interconexión de centralitas distantes utilizando la señalización estándar QSIG. Esta señalización permite un buen numero de funcionalidades (presentación nombre-número, desvíos, llamada en espera, retrollamada, etc.) para crear entornos de red con centralitas neris o de cualquier otro fabricante con soporte QSIG.
 - **Voz sobre IP:** mediante la tarjeta IP las centralitas neris amplían las prestaciones del sistema permitiendo encaminar llamadas de voz hacia redes IP, consiguiendo un ahorro al interconectar neris utilizando redes de datos.
 - **CTI Third Party:** consiste en la interacción entre un PC y un teléfono, consiguiendo un interfaz más amigable y completo para el usuario. Existen dos tipos de funcionamiento:
 - **First Party:** pensado para un solo puesto de trabajo. Existe una conexión física entre el PC y el teléfono.
 - **Third Party:** pensado para varios puestos de trabajo. La conexión física se realiza entre un servidor CTI y la centralita.
 - **Configuración flexible,** con múltiples posibilidades de líneas y extensiones.
 - Configuración dinámica, capacidad de crecer para adaptarse a sus necesidades futuras.
 - Transmisión de voz, datos e imagen integrada.
 - Movilidad, gracias a los terminales inalámbricos.
 - Selección directa de extensiones.
 - Programación y Supervisión remota.
 - Identificación del llamante.
 - Mensajería Vocal y Operadora Automática.